

ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY

Mod. 241/S



MACCHINA UMIDIFICATRICE

STEAMING MACHINE
HUMEDECADOR
HUMIDIFICATEUR

- BREVETTATO -



www.usm-americas.com
North American Distributor

Tel.: 1-800-361-2056 • 1-800-361-8923



MOD. 241/S
MACCHINA MANUALE A 2 POSTI PER UMIDIFICARE TUTTA LA TOMAIA E RIATTIVARE PUNTALE E CONTRAFFORTE
PRIMA DEL MONTAGGIO. - BREVETTATO -

IL VAPORE RISCALDATO, MISCELATO ALL'ARIA CALDA, AMMORBIDISCE PERFETTAMENTE LA TOMAIA SENZA BAGNARLA PERMETTENDO UNA PERFETTA GARBATURA IN FASE DI MONTAGGIO,

- Quantità di vapore regolabile fino a 6,5 m3/h - • Temperatura aria regolabile fino a 200°C

MOD. 241/S
MACHINE MANUAL AT 2 STATIONS FOR HUMIDIFYING THE COMPLETE UPPER AND REACTIVATING TOE-CAP AND COUNTER
BEFORE LASTING OPERATION. - PATENTED -

THE HEATED DRY STEAM, MIXED WITH HOT AIR, SOFTS THE UPPER WITHOUT WETTING IT, ALLOWING PERFECT SHAPING TO BE OBTAINED DURING TOE LASTING OPERATION.

- Steam quantity adjustable up to 6,5 m3/h - • Air temperature adjustable up to 200°C/392°F

MOD. 241/S
MAQUINA MANUAL A 2 PUESTOS PARA HUMEDECER TODO EL CORTE Y REACTIVAR PUNTERÀ Y CONTRAFUERTE
ANTES DEL MONTAJE. - PATENTADO -

EL VAPOR CALENTADO, MEZCLADO CON AIRE CALIENTE, ABLANDA PERFECTAMENTE EL CORTE SIN MOJARLO, PERMITIENDO ASI UN PERFECTO TRABAJO EN FASE DE MONTAR PUNTA.

- Cantidad de vapor regulable hasta 6,5 m3/h - • Temperatura aire regulable hasta 200°C

MOD. 241/S
MACHINE MANUEL A 2 PLACES POUR HUMIDIFIER TOUTE L'EMPEIGNE ET REACTIVER LES BOUTS ET LES CONTREFORTS
AVANT LE MONTAGE. - BREVETE' -

LA VAPEUR CHAUFFEE, MELANGEE A L'AIR CHAUDE, ASSOULPIT L'EMPEIGNE SANS LA MOUILLER PERMETTANT AINSI UNE MISE EN FORME PARFAITE.

- Quantité de vapeur réglable jusqu'à 6,5 m3/h - • Chauffage réglable jusqu'à 200°C

DATI TECNICI

| |
|--|
| DIMENSIONI: cm 65 x 77 x 133 |
| PESO NETTO: Kg 115 |
| PESO LORDO CON GABBIA: Kg. 165 |
| POTENZA ASSORBITA: Kw 7 |
| CONSUMO ARIA A 3 BAR: 40 lt/min |
| PRODUZIONE GIORNALIERA: 175 paia/ora |

TECHNICAL DETAILS

| |
|--|
| DIMENSIONS: cm 65 (25") x 77 (30") x 133 (53") |
| NET WEIGHT: Kg 115 (255 LBS) |
| GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 165 (363 LBS) |
| ABSORBED POWER: Kw 7 |
| AIR CONSUMPTION AT 3 BAR: 40 t/min |
| DAILY PRODUCTION: 175 pairs/hour |

DATOS TECNICOS

| |
|---|
| DIMENSIONES: cm 65 x 77 x 133 |
| PESO NETO: Kg 115 |
| PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 165 |
| FUERZA ELECTRICA: Kw 7 |
| CONSUMO AIRE 3 BAR: 40 lt/min |
| PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA: 175 pares/hora |

DONNÉES TECHNIQUES

| |
|--|
| DIMENSIONS: cm 65 x 77 x 133 |
| POIDS NET: Kg 115 |
| POIDS BRUT AVEC HARASSE: Kg. 165 |
| PUISSANCE ABSORBÉE: Kw 7 |
| CONSUMATION D'AIR A 3 BAR: 40 lt/min |
| PRODUCTION QUOTIDIEN: 175 paires/heure |



www.usm-americas.com
North American Distributor



ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139
<http://www.elettrotecnicabc.com> - E-mail: info@elettrotecnicabc.com